

HOFLADER

MiniFarmer 500

Der kompakte Einstieg: wendig genug für enge Stallgassen, emissionsfrei und leise auch im Innenbereich.



500 kg
NUTZLAST

1.640 mm
HUBHÖHE

11 km/h
GESCHWINDIGKEIT

bis 6 h
EINSATZZEIT

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Allrad
Nutzlast	500 kg
Eigengewicht	1.200 kg
Abmessungen (LxBxH)	2.800 x 900 x 2.070 mm
Hubhöhe	1.640 mm
Schütthöhe	1.300 mm
Schaufelvolumen	0,2 m³
Max. Geschwindigkeit	bis 11 km/h
Antriebsmotor	1.500 W
Batterie	Lithium 60 V / 120 Ah
Einsatzzeit	bis 6 h
Ladezeit	6 bis 8 h
Wendekreis	6,4 m
Serienbereifung	6.00-12

Einsatzbereiche

Stall, Reitanlage, Hof und Lagerhalle. Durch die geringe Baubreite auch in engen Gassen manövrierfähig – emissionsfrei und leise im Innenbereich einsetzbar.

SERIENAUSSTATTUNG

- Servolenkung
- Elektronische Einhandbedienung
- LED-Scheinwerfer
- Verstellbarer Fahrersitz & Lenkrad
- Parallelführung
- Schnellwechselsystem mit autom. Verriegelung
- Fahrerdach

SONDERAUSSTATTUNG

- Breitreifen 23x8,5-12

WERKZEUGE

- Palettengabel (Standard oder geschmiedet)
- Rundballenzange
- Kehrbesen
- Schneeschild

- Serienausstattung
- gegen Aufpreis